



上海图书馆
开放数据竞赛
SHANGHAI LIBRARY OPEN DATA CONTEST

上海图书馆 开放数据 技术与接口

2026

上海图书馆馆员
王梦樱

SHANGHAI
LIBRARY
OPRN DATA
CONTEST

/01

上海图书馆开放数据情况


上海图书馆开放数据现状

主要应用技术

上海图书馆

家谱	10.5万余种	《近代上海城市文化》专题片	12集
盛宣怀档案	15万余种	中文期刊论文数据	98万余条
古籍循证数据	130万余种	用户与借阅数据	书目数据354万余条、读者数据10万余条、以上两者所产生的流通数据623万余条
人名规范库	135万余人	东馆预约数据	183万条
上海联编中心书目数据	150万余种	家谱原文	14625种
红色文献书目数据	8500余种	古籍原文	10802种
电影库数据	4000余种	近代图书原文	620种
上海优秀历史建筑	1086处	借阅数据（2025）	69538条
上海市不可移动文物	3452处	戏单数据	897条
红色旅游景点	1199处	活动预约数据（2025）	117332条
上海地名志	10000余个		
上海市历史文化事件	1.5万余条		
古籍刻工名录	5800余人		
上海年华机构名录	2.1万余个		
碑帖	45件		
其它基础知识库	姓氏（600余个）、收藏机构名录（2000余个）、地理名词表（3800余个）、中国历史纪年表（879条）、藏印知识库（印章（22000余个）、藏书楼（54处）、藏书家（455位））、避讳字知识库（697个）		


以人名为例的关联数据




<http://db>

ewey


teacher



《公共卫生与东西文明》



人名规范
鲁迅
<http://c>




ddddd

creat

e/jixi

开放数据的内容组织框架（例）



核心技术

1

Ontology（知识本体）

- 对领域知识进行抽象的、形式化的概念模型
- 是知识体系构建的关键技术

2

RDF（资源描述框架 Resource Description Framework）

- W3C提倡的一个数据模型
- 三元组形式，用来描述万维网上的资源及其相互间的关系

3

Graph Data Store（图数据存储）

- 以图的结构形式来存储数据信息，节点、边
- 很好地表现数据的联系

4

SPARQL（数据查询语言）

- 用于RDF数据的一种查询语言和数据获取协议



关联数据




原则一、二：用HTTP URI作为一切事物的名称


原则三：当访问HTTP URI时提供RDF数据

原则四：尽可能多地描述事物间的关系并使机器可理解

关联开放数据 (Linked Open Data)



开放数据接口调用流程



/02

上海图书馆开放数据接口使用说明

网页

API

SPARAL

1、网站资源



1、网站资源



- 基础知识库

人名、姓氏、
建筑、纪年等

- 文献知识库

家谱、红色文献、
老电影等

1、网站资源



1、网站资源



上海图书馆
上海科学技术情报研究所

上海图书馆开放数据平台

[首页](#)[基础知识库](#)[文献知识库](#)[本体词表](#)[开发](#)

本网站作为上海图书馆开放数据平台，将陆续以关联数据形式发布（家谱、手稿档案、古籍等），并提供REST API、SPARQL查询接口，供研究人员调用。调用接口前，需先进行身份认证。

人名规范

- 华人姓氏表
- 地理名词表
- 中国历史纪年表
- 机构名录
- 印章知识库
- 避讳字知识库
- 古籍刻工名录
- 上海年华知识图谱

[More...](#)

上海年华-上海市优秀历史建筑(1)

[武康路](#)[上海市优秀历史建筑](#)[上海市不可移动文物名录](#)[上海地名志](#)

沙美大楼

所在区	景点名	保护类型	地址	简介
黄浦	沙美大楼	上海市优秀历史建筑	北京东路190号	

1、网站资源



上海年华-上海市优秀历史建筑(1)



沙美大楼

所在区	景点名	保护类型
黄浦	沙美大楼	上海市优秀历史建筑



2、API方式

API

KEY

2、API方式

API接口竞赛官网-开发者指南—数据消费接口
地址：
<https://data.library.sh.cn/developguide>

API
KEY



该平台提供各种数据消费接口，开发人员在本网站注册API Key后即可调用。

以表为例，调用方法如下：

`data.library.sh.cn/data/明?key=YourAPIKey`

三

2、API方式

API接口竞赛官网-开发者指南—数据消费接口
地址：
<https://data.library.sh.cn/developguide>

API
KEY



该平台提供各种数据消费接口，开发人员在本网站注册并获取API Key后即可调用。

以文献知识库为例，调用方法如下：

`https://data.library.sh.cn/data/文献?key=YourAPIKey`

注

上海图书馆开放数据应用开发竞赛(2026)

应用程序接口（API）说明书

上海图书馆数字人文项目组 2026 年 4 月 17 日

目录

前言	5
一、 通过查询 API 获取特定类型的数据	5
戏单相关 API【2026】	5
1 接口（戏单列表）	6
2 接口（戏单详情）	6
PDF 资源开放下载相关 API【2025】	13
1. 接口【获取开放下载书目列表】	13
2. 接口【获取 PDF 资源目录信息】	14
3. 接口【获取 PDF 资源】	16
韬奋纪念馆相关 API【2024】	17
3 接口（机构年表）	17
4 接口（人物年表）	25
5 接口（图书列表）	30
6 接口（韬奋关系）	33
文献知识库 API【2022】	37
1. 接口【碑帖知识库相关】	37

2、API方式

文献知识库 API【2022】	37
1. 接口【碑帖知识库相关】	37
2. 接口【碑帖-详情】	41
3. 接口【碑帖-单字检索】	43
4. 接口【碑帖-背景知识列表】	44
5. 接口【碑帖名家-列表】	45
6. 接口【碑帖名家-详情】	47
7. 接口【碑帖名家-主要作品列表】	48
文献知识库 API【2021】	48
8. 接口【古籍刻工名录相关】	48
9. 接口（获取刻工名录详情）	50
10. 接口【上海年华机构名录相关】	51

2、API方式-调用样例

P34

返回结果说明:

属性名称	属性说明	属性类型
datas	返回结果	List
@id	碑帖 id	String
dcTitle.@value	碑帖标题	
contribution	责任者, 责任方式(无数据则无该字段)	List/Object
agentLabel	责任者	String
role	责任方式	String
cover	封面地址 (如无数据, 则无此属性)	String
bfTitle	题名	List/Object
variantType	题名类型 (首题/额题/其他题名)	String
label	题名	String
scriptForm.label	书体 (如无数据, 则无此属性)	String
instance.edition	版本 (如无数据, 则无此属性)	String
instance.note.label	版本说明 (如无数据, 则无此属	String

2. 接口【碑帖-详情】

接口描述: 碑帖-详情

请求方式: get

参数说明: 红色为必填

参数名称	参数类型	参数说明
uri	String	碑帖 id

调用样例:

https://data1.library.sh.cn/webapi/beitie/info?uri=http://data.library.sh.cn/bt
/resource/work/f69uvv5c45n6df2j&key=用户 key

2、API方式一调用样例

调用样例:

`https://data1.library.sh.cn/webapi/beitie/info?uri=http://data.library.sh.cn/bt/resource/work/f69uvv5c45n6df2j&key=用户key`

替换自己的key，因为是get请求，直接在浏览器中输入



2、API方式—调用样例

调用样例:

`https://data1.library.sh.cn/webapi/beitie/person/search?firstChar=0&nativeProv=湖南&temporal=唐&pageSize=15&pageth=1&sort=CNT&order=1&key=用户 key`

替换自己的key，因为是get请求，直接在浏览器中输入



```
{
  "pager": {
    "startIndex": 0,
    "pageSize": 15,
    "pageth": 1,
    "pageCount": 1,
    "rowCount": 2,
    "took": 0
  },
  "datas": [
    {
      "nativePlace": {
        "province": "湖南省",
        "chsCty": "中国",
        "city": "长沙市",
        "@type": "Place",
        "chtCty": "中國",
        "chtPlc": "長沙",
        "chsPlc": "长沙",
        "location": "28.23,112.93",
        "uri": "http://data.library.sh.cn/entity/place/fdbrvzbeowbv1urw",
        "long": "112.93",
        "lat": "28.23",
        "sameAs": "http://www.cba.ac.cn/point/4301",
        "@id": "http://data.library.sh.cn/entity/person/ww68ccx56mn7ol4o",
        "firstChar": "O",
        "briefBiography": "书法家。字信本。潭州临湘（今湖南长沙）人。仕隋为太常博士。贞观初，官至太子率更令、弘文馆学士，封渤海县男。武德七年李治主修《艺文类聚》，《全唐文》卷一四六录其文八篇，《唐文拾遗》卷一四辑补六篇。《全唐诗》卷一二录其诗二首，《全唐诗补编·续补遗》卷一辑补一首。传世作品有《道因法师碑》和《泉男生墓志》。",
        "temporal": "唐",
        "nameChs": {
          "@language": "chs",
          "@value": "欧阳询"
        },
        "workAmt": 4,
        "work": [
          {
            "@id": "http://data.library.sh.cn/bt/resource/work/j83w7vl9amv36y8y",
            "contribution": {
              "@type": "Contribution",
              "agent": {
                "@id": "http://data.library.sh.cn/entity/person/ww68ccx56mn7ol4o",
                "agentLabel": "欧阳询",
                "role": "楷书",
                "titleChs": {
                  "@language": "chs",
                  "@value": "皇甫诞碑"
                },
                "noteOfSource": "翰墨上海图书馆藏珍碑帖丛刊（特辑）2012年12月",
                "text": "【碑额】\n\n隋柱国弘义明公皇甫府君碑\n\n【碑阳】\n\n隋柱国、左光禄大夫、弘义明公、皇甫府君之碑。银青光禄大夫、上柱国、黎阳县开国公于志宁制\n\n夫素秋肃煞，劲草标于疾风；叔世艰虞，忠臣彰于赴难。衍须授命，结纓殉国，英声焕乎记牒，微烈著于旂常。岂若置起萧墙，祸生藩翰，强逾七国，势重三监。其有蹈水火而不辞，临锋刃而莫顾，激清风于后叶，抗名节于当时者，见之弘义明公矣。君讳诞，字玄宪，安定朝那人也。昔立效长丘，树绩东郡，太尉裂壤于槐里，司徒胙土于彤门。是以车服旌其器能，茅社表其勋德。铭功卫鼎，腾美晋钟，盛族冠于国、高，华宗迈于栾、"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```


2、API方式一调用样例

调用样例：

https://datal.library.sh.cn/webapi/beitie/person/search?firstChar=0&nativeProv=湖南&temporal=唐&pageSize=15&pageth=1&sort=CNT&order=1&key=用户 key

替换自己的key， 因为是get请求， 直接在浏览器中输入



```
{
  "page": {
    "startIndex": 0,
    "pageSize": 15,
    "page": 1,
    "pageCount": 1,
    "rowCount": 2,
    "took": 0
  },
  "data": [
    {
      "nativePlace": {
        "province": "湖南省",
        "chsCty": "中国",
        "city": "长沙市",
        "@type": "Place",
        "chtCty": "中國",
        "chtPlc": "長沙",
        "chsPlc": "长沙"
      },
      "location": "28.23,112.93",
      "uri": "http://data.library.sh.cn/entity/place/fdbrvzbeowbv1urw",
      "long": "112.93",
      "lat": "28.23",
      "sameAs": "http://www.cba.ac.cn/point/43南",
      "@id": "http://data.library.sh.cn/entity/person/ww68ccx56mn7ol4o",
      "firstChar": "O",
      "briefBiography": "书法家。字信本。潭州临湘（今湖南长沙）人。仕隋为太常博士。贞观初，官至太子率更令、弘文馆学士，封渤海县男。武德七年卒。王修《艺文类聚》，《全唐文》卷一四六录其文八篇，《唐文拾遗》卷一四辑补六篇。《全唐诗》卷一二录其诗二首，《全唐诗补编续补遗》卷一辑补一首。传世作品有《道因法师碑》和《泉男生墓志》。",
      "temporal": "唐",
      "nameChs": {
        "@language": "chs",
        "@value": "欧阳询"
      },
      "workAmt": 4,
      "work": [
        {
          "@id": "http://data.library.sh.cn/bt/resource/work/j83w7vl9amv36y8y",
          "contribution": {
            "@type": "Contribution",
            "agent": {
              "@id": "http://data.library.sh.cn/entity/person/ww68ccx56mn7ol4o",
              "agentLabel": "欧阳询",
              "role": "楷书",
              "titleChs": {
                "@language": "chs",
                "@value": "皇甫诞碑"
              },
              "noteOfSource": "翰墨上海图书馆藏碑帖丛刊（特辑） 2012年12月，text：【碑额】\r\n隋柱国弘义明公皇甫君碑\r\n【碑阳】\r\n隋柱国、左光禄大夫、弘义明公、皇甫君之碑。 \r\n\r\n银青光禄大夫、弘义明公、上柱国、黎阳县开国公志宁制\r\n夫素秋肃煞，劲草标于疾风；叔世艰虞，忠臣彰于赴难。衔须授命，结纆殉国，英声焕乎记牒，徽烈著于族常。岂若叠起薰蒿，祸生蕃翰，强逾七国，势重三监。其有蹈水火而不辞，临锋刃而莫顾，激清风于后叶，抗名节于当时者，见之弘义明公矣。 \r\n\r\n君讳询，字玄宪，安定朝那人也。昔立效长丘，树绩东郡，太尉裂壤于槐里，司徒徙土于郾门。是以车服班其器能，茅社表其勋德。铭功卫鼎，膺美晋钟，盛族冠于国、高，华宗近于栾、留。名有重附，可略之矣。 \r\n\r\n弟弘业，字信本，弘文馆学士，封渤海县男。武德七年卒。王修《艺文类聚》，《全唐文》卷一四六录其文八篇，《唐文拾遗》卷一四辑补六篇。《全唐诗》卷一二录其诗二首，《全唐诗补编续补遗》卷一辑补一首。传世作品有《道因法师碑》和《泉男生墓志》。"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

返回结果说明：

属性名称	属性说明
datas	返回结果
@id	碑帖 id
dcTitle.@value	碑帖标题
contribution	责任者, 责任方式(无数据则无该字段)
agentLabel	责任者
role	责任方式
cover	封面地址 (如无数据, 则无此属性)
bfTitle	题名
variantType	题名类型 (首题/额题/其他题名)
label	题名

2、API方式+GPT

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL:

<https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxxx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

现在要实现这个接口了

接口 URL:

`https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxx
xx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋`

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL:

<https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxxx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

现在要实现这个接口了
怎么实现

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL：
`https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxx
xx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋`
Content-Type: *application/json*
请求方式: *get*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

现在要实现这个接口了
怎么实现
向AI老师请教

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL：
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxxx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋
Content-Type: application/json
请求方式: get

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

AI老师

您现在是一个高级软件开发员
请以python写一个接口调用程序
要求是模拟浏览器的请求
注意中文字符集处理

接口描述
接口（人物年表）
接口URLURL：
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofenge
tHumanYearListInterface?key=xxxxxx
xx&stime=1900 01 01&etime=2000 01
01&keyword= 邹韬奋
Content
TypeType: application/json
请求方式: get
URI

你的key是：123456

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL：
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxxx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋
Content-Type: application/json
请求方式: get

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

AI老师

您现在是一个高级软件开发员
请以python写一个接口调用程序
要求是模拟浏览器的请求
注意中文字符集处理

接口描述
接口（人物年表）
接口URLURL：
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofenge
tHumanYearListInterface?key=xxxxxx
xx&stime=1900 01 01&etime=2000 01
01&keyword= 邹韬奋
Content
TypeType: application/json
请求方式: get
URI

你的key是：123456

2、API方式

例如，PDF P18 人物年表

2 接口（人物年表）

接口 URL:
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface?key=xxxxxx&stime=1900-01-01&etime=2000-01-01&keyword=邹韬奋
Content-Type: application/json
请求方式: get

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
key	xxxx	String	是	用户 API key
stime	1900-01-01	String	否	开始时间
etime	2000-01-01	String	否	结束时间
keyword	邹韬奋	String	否	关键字

AI老师

您现在是一个高级软件开发员
请以python写一个接口调用程序
要求是模拟浏览器的请求
注意中文字符集处理

接口描述
接口（人物年表）
接口URLURL：
https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofenge
tHumanYearListInterface?key=xxxxxx
xx&stime=1900 01 01&etime=2000 01
01&keyword= 邹韬奋
Content
TypeType: application/json
请求方式: get
URI

你的key是：123456

2、API方式

有文档在解析中，可在此处查看进度

您现在是一个高级软件开发员
请以python写一个接口调用程序
要求是模拟浏览器的请求
注意中文字符集处理

接口描述

接口（人物年表）

接口URLURL:

• <https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen>

```
/getHumanYearListInterface?key=xxxxx  
xx&stime=1900 01 01&etime=2000 01 01&keyword= 邹韬奋  
Content  
Type: application/json  
请求方式: get  
URI  
你的key是: 123456
```

2、API方式

以下是使用Python编写的代码示例:

```
Python 深色版本 | 复制
```

```
1 import requests
2
3 def get_human_year_list(key, stime, etime, keyword):
4     # API URL
5     url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7     # 设置参数
8     params = {
9         'key': key,
10        'stime': stime,
11        'etime': etime,
12        'keyword': keyword
13    }
14
15    # 发送GET请求并获取响应
16    response = requests.get(url, params=params)
17
18    # 检查请求是否成功
19    if response.status_code == 200:
20        # 如果API返回JSON数据, 可以这样解析
21        data = response.json()
22        print(data)
23    else:
24        print(f"请求失败, 状态码: {response.status_code}")
25
26    # 使用提供的key和时间范围调用函数
27    get_human_year_list('123456', '1900 01 01', '2000 01 01', '邹韬奋')
```

2、API方式

以下是使用Python编写的代码示例：

```
Python 深色版本
1 import requests
2
3 def get_human_year_list(key, stime, etime, keyword):
4     # API URL
5     url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7     # 设置参数
8     params = {
9         'key': key,
10        'stime': stime,
11        'etime': etime,
12        'keyword': keyword
13    }
14
15    # 发送GET请求并获取响应
16    response = requests.get(url, params=params)
17
18    # 检查请求是否成功
19    if response.status_code == 200:
20        # 如果API返回JSON数据，可以这样解析
21        data = response.json()
22        print(data)
23    else:
24        print(f"请求失败，状态码: {response.status_code}")
25
26    # 使用提供的key和时间范围调用函数
27    get_human_year_list('123456', '1900 01 01', '2000 01 01', '邹韬奋')
```

```
admin@admin-PC MINGW64 /1/1/1
$ python test.py
请求失败，状态码: 403
```

2、API方式

以下是使用Python编写的代码示例：

```
Python 深色版本
1 import requests
2
3 def get_human_year_list(key, stime, etime, keyword):
4     # API URL
5     url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7     # 设置参数
8     params = {
9         'key': key,
10        'stime': stime,
11        'etime': etime,
12        'keyword': keyword
13    }
14
15    # 发送GET请求并获取响应
16    response = requests.get(url, params=params)
17
18    # 检查请求是否成功
19    if response.status_code == 200:
20        # 如果API返回JSON数据，可以这样解析
21        data = response.json()
22        print(data)
23    else:
24        print(f"请求失败，状态码: {response.status_code}")
25
26    # 使用提供的key和时间范围调用函数
27    get_human_year_list('123456', '1900 01 01', '2000 01 01', '邹韬奋')
```

```
admin@admin-PC MINGW64 /1/1/1
$ python test.py
请求失败，状态码: 403
```

2、API方式



2、API方式

```
4 # API URL
5 url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7 # 参数
8 params = {
9     'key': key,
10     'stime': start_time,
11     'etime': end_time,
12     'keyword': keyword
13 }
14
15 # 设置请求头, 模拟浏览器
16 headers = {
17     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
18     'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8', # 设置语言偏好
19     'Content-Type': 'application/json',
20     'Accept': 'application/json, text/plain, */*', # 接受的响应类型
21     'Referer': 'https://example.com/', # 可以替换为实际的引用页面
22     'Connection': 'keep-alive'
23 }
24
25 # 发送GET请求
26 response = requests.get(url, params=params, headers=headers)
27
28 # 检查请求是否成功
29 if response.status_code == 200:
30     try:
31         # 尝试解析JSON响应
32         data = response.json()
33         print(data)
34     except ValueError:
35         # 如果不是JSON, 打印原始文本
36         print(response.text)
37 else:
38     print(f"请求失败, 状态码: {response.status_code}")
39
40 # 使用提供的key和时间范围调用函数
41 simulate_browser_request('123456', '1999-01-01', '2000-01-01', '关键词')
```

2、API方式

```
4 # API URL
5 url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7 # 参数
8 params = {
9     'key': key,
10     'stime': start_time,
11     'etime': end_time,
12     'keyword': keyword
13 }
14
15 # 设置请求头, 模拟浏览器
16 headers = {
17     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
18     'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8', # 设置语言偏好
19     'Content-Type': 'application/json',
20     'Accept': 'application/json, text/plain, */*', # 接受的响应类型
21     'Referer': 'https://example.com/', # 可以替换为实际的引用页面
22     'Connection': 'keep-alive'
23 }
24
25 # 发送GET请求
26 response = requests.get(url, params=params, headers=headers)
27
28 # 检查请求是否成功
29 if response.status_code == 200:
30     try:
31         # 尝试解析JSON响应
32         data = response.json()
33         print(data)
34     except ValueError:
35         # 如果不是JSON, 打印原始文本
36         print(response.text)
37 else:
38     print(f"请求失败, 状态码: {response.status_code}")
39
40 # 使用提供的key和时间范围调用函数
41 simulate_browser_request('123456', '1900-01-01', '2000-01-01', '邹韬奋')
```

```
$ python test2.py
{'extend': {'sub': '本名思润, 乳名荫书, 曾用名李晋卿。祖籍江西省鹰潭市余江区潢溪
镇渡口村委会沙塘村, 1895年出生于福建永安。近代中国记者和出版家。 \n1922年在黄炎
培等创办的中华职业教育社任编辑部主任, 开始从事教育和编辑工作。1926年接任《生活周
刊》主编, 以犀利之笔, 为主正义舆论, 抨击黑暗势力。 \n1931年"九·一八"事变后, 邹韬
奋在上海全身心投入抗日救亡运动。1935年12月, 他与沈钧儒、厉麟似等人组织成立了上海
文化界救国会。1936年11月, 国民党为了扑灭国内的抗日烈火, 逮捕了正在领导抗日救亡运
动的救国会领导人沈钧儒、邹韬奋等七人, 酿成七君子事件, 遭到全国人民, 包括宋庆龄、
何香凝等社会名流的强烈反对。邹韬奋出狱后辗转重庆、汉口、香港继续开展爱国救亡工作
。 \n1943年因患耳癌秘密返沪就医。1944年7月24日不幸逝世于上海医院（今上海市第二人
民医院）。 终年49岁。 \n1956年上海市政府出资修复邹韬奋的故居, 并在隔壁建立了韬奋纪
念馆。2009年邹韬奋被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。', 'stimer
': '1895-11-5', 'sex': '男', 'wordname': '邹韬奋', 'yearno': '', 'stime': '1895-
11-05 00:00:00', 'pic': '/Upload/image/20230628124722_4u.jpg', 'type': 1, 'etime
r': '1944-7-24', 'userid': 'superadmin', 'retime': '2023-06-28 12:47:24', 'penna
me': '韬奋', 'familyID': '', 'books': '', 'feature': '', 'appraise': '伟大的爱国
者、卓越的文化战士、杰出的出版家和新闻记者、创始人之一', 'enable': 1, 'etime': '
1944-07-24 00:00:00', 'name': '邹韬奋', 'ID': 12, 'orgs': '生活书店', 'namer': ''
```

2、API方式

总结：AI工具辅助能够实现。
但接口里面必须让AI工具模拟浏览器这一步
如果第一次AI没实现，可以进一步要求

```
4 # API URL
5 url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"
6
7 # 设置请求头，模拟浏览器
8 params = {
9     'key': 'key',
10     'start_time': 'start_time',
11     'end_time': 'end_time',
12     'keyword': 'keyword'
13 }
14
15 # 设置请求头，模拟浏览器
16 headers = {
17     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)'
18     'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8', # 设置语言偏好
19     'Content-Type': 'application/json',
20     'Accept': 'application/json, text/plain, */*', # 接受的响应类型
21     'Referer': 'https://example.com/', # 可以替换为实际的引用页面
22     'Connection': 'keep-alive'
23 }
24
25 # 发送GET请求
26 response = requests.get(url, params=params, headers=headers)
27
28 # 检查请求是否成功
29 if response.status_code == 200:
30     try:
31         # 尝试解析JSON响应
32         data = response.json()
33         print(data)
34     except ValueError:
35         # 如果不是JSON，打印原始文本
36         print(response.text)
37 else:
38     print(f"请求失败，状态码: {response.status_code}")
39
40 # 使用提供的key和时间范围调用函数
41 simulate_browser_request('123456', '1999-01-01', '2000-01-01', '邹韬奋')
```

```
$ python test2.py
{'extend': {'sub': '本名思润，乳名荫书，曾用名李晋卿。祖籍江西省鹰潭市余江区潢溪
镇渡口村委会沙塘村，1895年出生于福建永安。近代中国记者和出版家。 \n1922年在黄炎
培等创办的中华职业教育社任编辑部主任，开始从事教育和编辑工作。1926年担任《生活周
刊》主编，以犀利之笔，为主正义舆论，抨击黑暗势力。 \n1931年“九·一八”事变后，邹韬
奋在上海全身心投入抗日救亡运动。1935年12月，他与沈钧儒、厉麟似等人组织成立了上海
文化界救国会。1936年11月，国民党为了扑灭国内的抗日烈火，逮捕了正在领导抗日救亡运
动的文化界领导人沈钧儒、邹韬奋等七人，酿成七君子事件，遭到全国人民，包括宋庆龄、
白崇禧等社会名流的强烈反对。邹韬奋出狱后辗转重庆、汉口、香港继续开展爱国救亡工作
。 \n1943年因患耳癌秘密返沪就医。1944年7月24日不幸逝世于上海医院（今上海市第二人
民医院），终年49岁。 \n1956年上海市政府出资修复邹韬奋的故居，并在隔壁建立了韬奋纪
念馆。2009年邹韬奋被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。', 'stimer':
'1895-11-5', 'sex': '男', 'wordname': '邹韬奋', 'yearno': '', 'stime': '1895-
11-05 00:00:00', 'pic': '/Upload/image/20230628124722_4u.jpg', 'type': 1, 'etime':
'1944-7-24', 'userid': 'superadmin', 'retime': '2023-06-28 12:47:24', 'penna
me': '韬奋', 'familyID': '', 'books': '', 'feature': '', 'appraise': '伟大的爱国
者、卓越的文化战士、杰出的出版家和新闻记者、创始人之一', 'enable': 1, 'etime': '
1944-07-24 00:00:00', 'name': '邹韬奋', 'ID': 12, 'orgs': '生活书店', 'namer': ''
```


2、API方式+GET

```
import requests

def simulate_browser_request(key, start_time, end_time, keyword):
    # API URL
    url = "https://data1.library.sh.cn/webapi/zoutaofen/getHumanYearListInterface"

    # 参数
    params = {
        'key': key,
        'stime': start_time,
        'etime': end_time,
        'keyword': keyword
    }

    # 设置请求头, 模仿浏览器
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3',
        'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8', # 设置语言偏好
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json, text/plain, */*', # 接受的响应类型
        'Referer': 'https://example.com/', # 可以替换为实际的引用页面
        'Connection': 'keep-alive'
    }
```

```
# 发送GET请求
response = requests.get(url, params=params, headers=headers)

# 检查请求是否成功
if response.status_code == 200:
    try:
        # 尝试解析JSON响应
        data = response.json()
        print(data)
    except ValueError:
        # 如果不是JSON, 打印原始文本
        print(response.text)
else:
    print(f"请求失败, 状态码: {response.status_code}")

# 使用提供的key和时间范围调用函数
simulate_browser_request('123456', '1900 01 01', '2000 01 01', '邹韬奋')
```

2、API方式+POST

```
1 var https = require('https');
2 var querystring=require("querystring");
3 var apiPath = '/webapi/beitie/search?key='
4 apiPath = apiPath+'your key';
5 var postData= {"searchType": "1","freetext": "王"};
6 //postData=querystring.stringify(postData);
7 postData=JSON.stringify(postData);
8
9 var options = {
10   hostname: 'data1.library.sh.cn',
11   port: 443,
12   path: apiPath,
13   method: 'POST',
14   headers : {
15     'Content-Type': 'application/json',
16     'Content-Length': Buffer.byteLength(postData)
17   }
18 };
19
```

```
20 var req = https.request(options, function(res){
21   res.setEncoding('utf8');
22   console.log(res.statusCode);
23   res.on('data', function(chunk){
24     console.log(chunk);
25   });
26 });
27
28 req.on('error', function(e){
29   console.error(e);
30 });
31
32 req.write(postData);
33
34 req.end();|
```


2、API接口问题

接口文档的问题使用和反馈

23.	接口（根据影人 uri 获取相关影人详细信息）	101
24.	接口（获取联想词列表）	103
25.	接口（视频列表）	104
26.	接口（电影首页海报）	105
27.	接口（影剧院列表）	106
28.	接口【革命文献相关】	107
29.	接口（根据书目 uri 查询书目详细信息）	108
30.	接口（作品列表）	109
31.	接口（根据作品 uri 查询作品详细信息）	110
32.	接口（地图检索）	111
文献知识库 API 【2018】		111
1.	接口【古籍相关】	111
2.	接口（通过 instanceuri 获取古籍实例详细信息）	113
3.	接口（通过 Instanceuri 获取馆藏信息）	114
4.	接口（获取作品列表）	115
5.	接口（通过 workuri 获取对应的责任者列表）	116
6.	接口（通过 workuri 获取作品详细信息）	117

假如某个接口报错
可以如下格式反馈：
2018年接口4无法使用，提供报错截图即可。

3、Sparql

RDF 的英语全称为 *Resource Description Framework*，中文名称为**资源描述框架。**RDF是一种描述数据文件储存的数据模型，该数据模型通常描述由三个部分组成的事实，被称为三元组 (triples) **。**三元组由主语 (*subject*)、谓语 (*predicate*) 和宾语 (*object*) 组成，看上去很像一个简单的句子。比如：

subject	predicte	object
richard	homeTel	(229)276-5135
cindy	email	cindym@gmail.com

来源https://blog.csdn.net/weixin_53580595/article/details/126899714

二、 通过 Sparql Endpoint 获取数据

P158

- 人物、地点、机构、时间以及古籍、盛档、家谱文献等关联数据访问地址：
<https://data1.library.sh.cn:8890/sparql>
- 关联书目数据访问地址：<https://data1.library.sh.cn:8891/sparql> (备用地址：
<http://data.library.sh.cn:8891/sparql>)

输入：SPARQL 查询语句

输出：HTML, RDF/XML, JSON, Turtle 等

主要 GRAPH 列表如下：

内容分类	主要 graph	说明
开放数据平台	http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent	事件知识库
	http://data.library.sh.cn/graph/lifeimage	事件知识库-相关图片
	http://data.library.sh.cn/graph/organization	馆藏机构
	http://data.library.sh.cn/graph/shouji	手迹
上海地名志	http://dmz.library.sh.cn/graph/place	地名志-地点
	http://dmz.library.sh.cn/graph/road	地名志-马路

入口

<http://data1.library.sh.cn:8890/sparql>

主要graph

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Sparql

http://data1.library.sh.cn:8890/sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

Query Text

```
select distinct ?Concept where {[] a ?Concept} LIMIT 500
```

http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent

Sponging:

Use only local data (including data retrieved before), but do not retrieve more

Results Format:

HTML

Execution timeout:

0 milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:

☒ Strict checking of void variables ☐ Log debug info at the end of output (has no effect on some queries and our

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

Run Query

Reset

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select distinct ?Concept where {[] a ?Concept} LIMIT 500
```

主语	谓语	宾语
[]	a	?Concept
http://data.library.sh.cn/authority/event/dhch0b998cabefb0	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/41c8a29eb444c214	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
nodeID://b18537661	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Music
nodeID://b18537662	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Music

Sparging:

Results Format:

HTML

Execution timeout:

0 milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:

☒ Strict checking of void variables ☐ Log debug info at the end of output (has no effect on some)

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

Run Query

Reset

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select distinct ?Concept where {[] a ?Concept} LIMIT 500
```

主语	谓语
[]	a
http://data.library.sh.cn/authority/event/dbch0b998cabefb0	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://data.library.sh.cn/authority/event/41c8a29eb444c214	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
nodeID://b18537661	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
nodeID://b18537662	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

Sponging:

Results Format:

Execution timeout:

Options:

Use or

HTML

0

☒ Stri

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

<http://www.library.sh.cn/ontology/Music>

<http://www.library.sh.cn/ontology/Music>

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

Run Query

Reset

Sparql

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

主语	谓语	宾语
		Concept
?s	?p	
		http://www.library.sh.cn/ontology/Event
?s	?p	
		http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
?s	?p	
		http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
?s	?p	
		http://www.library.sh.cn/ontology/Type
?s	?p	
		http://www.library.sh.cn/ontology/Place

主语	谓语	宾语
----	----	----

Sparql

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event>} LIMIT 500
```

Sponging:

Use only local data (including data retrieved before), but do not retrieve more

Results Format:

HTML

Execution timeout:

0

milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:



Strict checking of void variables



Log debug info at the end of output (has no effect on some q

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

Run Query

Reset

主语

谓语

宾语

Sparql

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event>} LIMIT 500
```

A	B	C
主语	谓语	宾语
?s	?p	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/dbcb0b998cabefb0	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/41c8a29eb444c214	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/390859157d3aef02	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/3a6bd9a647ae9ffb	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://data.library.sh.cn/authority/event/1fe49a549e897605	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event

主语	谓语	宾语
----	----	----

Sparql

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event>} LIMIT 500
```

s	p
http://data.library.sh.cn/authority/event/dbcb0b998cabefb0	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/41c8a29eb444c214	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/390859157d3aef02	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/3a6bd9a647ae9ffb	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/1fe49a549e897605	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/64dca00271df6806	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/895be453de3d7390	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/dcae82ff14898b3f	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/41d753d2e2660813	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/s1ebw8oa0ybx170d	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/yngsq50wsefr1pc5	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://data.library.sh.cn/authority/event/ocw9uv2640u9lhm	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns

主语

谓语

宾语

Sparql

Concept
http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/Organization
http://www.library.sh.cn/ontology/Drama
http://www.library.sh.cn/ontology/Type
http://www.library.sh.cn/ontology/Place
http://www.library.sh.cn/ontology/Temporal
http://www.library.sh.cn/ontology/Music
http://www.library.sh.cn/ontology/Movie
http://www.library.sh.cn/ontology/Magazine
http://www.library.sh.cn/ontology/Opera
http://www.library.sh.cn/ontology/Person

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event>} LIMIT 500
```

[illegible]

淮剧导演吕君樵生

相关人物： 吕君樵，周信芳

分类：戏曲,社会团体

事件级别：中

时间：1915年

戏曲：《九件 宝莲 南海长 皇帝与妓 白蛇 光复河 信陵 钗头
衣》， 灯》， 城》， 女》， 传》， 山》， 君》， 凤》

北京人，生于上海，出身于京剧世家。8岁拜京剧前辈伍月华为师，工老生。9岁登台串演。13岁随父吕顺奎去宁波乡班演出。后常在上海、江、浙一带和苏北等地搭班演出。1937年抗日战争爆发后，参加由欧阳予倩领导的中华剧团，曾赴香港、南演出。1944年，他和李瑞来等人发起组织旨在改革京剧的“艺谈会”。并得到京剧大师周信芳的支持。1945年，他参加了中国共产党。同年，为庆祝抗日

主语

谓语句

宾语

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

Query Text

```
select * where {<http://data.library.sh.cn/authority/event/dbcb0b998cabefb0> ?p ?o} LIMIT 500
```

Sponging:

Results Format:

Execution timeout:

milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:



Strict checking of void variables



Log debug info at the end of output (has no effect or

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

主语

谓语

宾语

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {<http://data.library.sh.cn/authority/event/dbcb0b998cabefb0> ?p ?o} LIMIT 500
```

p	o
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.library.sh.cn/ontology/Event
http://www.library.sh.cn/ontology/description	“史家修创办女子蚕桑事业学堂，为最早的女子事业学校。”
http://purl.org/dc/elements/1.1/title	“女子蚕桑事业学堂成立”
http://purl.org/dc/elements/1.1/type	“小”
http://www.library.sh.cn/ontology/temporal	nodeID://b99952776603
http://purl.org/dc/terms/type	“教育”

Sponging:

Use only local data (including data retrieved before), but do not retrieve more

Results Format:

HTML

Execution timeout:

0

milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:



Strict checking of void variables



Log debug info at the end of output (has no effect or

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

Run Query

Reset

主语

谓语

宾语

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

Query Text

```
select * where {  
  ?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event> .  
  ?s <http://www.library.sh.cn/ontology/description> ?d.  
  FILTER(REGEX(?d,"盛")) .} LIMIT 500
```

Sponging:

Results Format:

Execution timeout:

milliseconds (values less than 1000 are ignored)

Options:



Strict checking of void variables



Log debug info at the end of output (has no effect on some c

(The result can only be sent back to browser, not saved on the server, see [details](#))

主语

谓语

宾语

Sparql

Virtuoso SPARQL Query Editor

Default Data Set Name (Graph IRI)

<http://data.library.sh.cn/graph/lifeevent>

Query Text

```
select * where {  
  ?s ?p <http://www.library.sh.cn/ontology/Event> .  
  ?s <http://www.library.sh.cn/ontology/description> ?d.  
  FILTER(Regex(?d,"盛")) .  
} LIMIT 500
```

s	p	
http://data.library.sh.cn/authority/event/fz5ben6d2u6u8p5c	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“曾用名王四保、四德子。鼓师。江苏省盐城：
http://data.library.sh.cn/authority/event/2asd1w617va8hi2f	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“江苏省阜宁县沟墩人。幼年受其胞兄道恒（
http://data.library.sh.cn/authority/event/zlkaequnupvfefku	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“江苏省建湖县草埝口人。1942年在苏北参加
http://data.library.sh.cn/authority/event/qd1n4w6jwizadxxl	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“小名“小磨子”。江苏盐城草埝人，祖辈从
http://data.library.sh.cn/authority/event/hb6l2n0iz2inaf6n	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“又名“潘二娘”。江苏省建湖县冈西潘庄人
http://data.library.sh.cn/authority/event/qhjtmgtgpfa0j9t5f	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	“又名“谢五连子”。江苏省阜宁县沟墩人。

Run Query

主语

谓语

宾语

/03

上海图书馆开放数据应用实例

人名规范库——跨网域的数据链接中心

周璇 [RDF](#) [NT](#) [XML](#) [JSON](#)

电影演员,歌唱家 | 自1920.8.1 - 1957.9.22

国籍: 中国 | 朝代: 民国 | 籍贯: 常熟 | 民族: 汉族 | 性别:

小传

[上图名人手稿数据库](#) [中国近现代人物名号大辞典](#) [中国近现代名人辞典](#)

[中国近现代人名大辞典](#) [上海年华](#)

著名电影演员,歌唱家。出身贫寒,1930年辍学习艺,次后入明月歌舞团(后入新月歌剧社)。“一·二八”事变前夕,演唱爱国歌曲受到好评。1935年参加电影拍摄。1937年拍摄《马路天使》,从此成名。“八·一三”事变后参加演出话剧《保卫卢沟桥》。1939年至1946年间主演过不少影片。1947年后主演《忆江南》,《夜店》,《清宫秘史》等。1950年从香港回上海,参加拍摄《和平鸽》。因旧疾复发而未竟,病逝于上海。

作品

《周璇.彩人》 《韩非、周璇》 《周璇在香港拍《花街》...》
《周璇二张》 《洪警龄(坐)、白虹、...》
《周璇《马路天使》的女...》 《周璇》 《《马路天使》中的赵丹...》
《特殊分成照、江栋良制...》 《周璇、严华婚照,时1...》
《1948年的周璇》 《《狂欢之夜》中的胡萍...》 《周璇》
《《马路天使》中的赵丹...》 《周璇和严华》 《周璇二张》
《徐肖冰摄周璇.彩》 《《天涯歌女》中的周璇》
《周璇演《莫负青春》之...》 《《忆江南》1947国...》 [\[分类查看\]](#)

其他作品

上海日报 夜上海 野玫瑰 保卫卢沟桥 忆江南 清宫秘史 风云儿女 马路天使 和平鸽 夜店 长相思 天涯歌女 民族之光 四季歌

☆ 相关资源

喜临门 莫负青春 新地狱 三笑 夜深沉 马路天使 红楼梦 清宫秘史 长相思 孟丽君 夜店 忆江南 苏三艳史 渔家女 周璇旧居 月圆花好 永远的微笑 拷红 百花开 黄叶舞秋风 叮咛 恨事多 夜上海 花样的年华 星心相印 告诉我 银花飞 文华影业公司摄制的影... 周璇在影片《美人恩》... 由国泰影业公司摄制的... 艺华影片公司电影《三... 明星影片公司摄制的影... 国华影片公司成立 1945年上海乐坛举... 大光明大戏院举行仲夏... 明星影业公司电影《马... 《中国影讯》创刊 [\[分类查看\]](#)



相关作品

音乐 唱片 老照片

《周璇.彩人》	《韩非、周璇》	《周璇在香港拍《花街》...》	《周璇二张》	《洪警龄(坐)、白虹、...》	《周璇《马路天使》的女...》
《周璇》	《《马路天使》中的赵丹...》	《特殊分成照、江栋良制...》	《周璇、严华婚照,时1...》	《1948年的周璇》	《《狂欢之夜》中的胡萍...》
《周璇》	《《马路天使》中的赵丹...》	《周璇和严华》	《周璇二张》	《徐肖冰摄周璇.彩》	《《天涯歌女》中的周璇》
《周璇演《莫负青春》之...》	《《忆江南》1947国...》	《周璇》	《周璇》	《周璇》	《《彩虹》中的周璇》
《周璇》	《周璇.彩》	《右起:王丹凤、白光、...》	《周璇》	《周璇.彩》	《赵慧深、周璇合影》
《《狂欢之夜》工作照》	《《国华》《新地狱》》	《周璇》	《周璇》	《周璇》	《周璇在苏三起解中》
《周璇》	《周璇》	《周璇》	《《天涯歌女》周璇、白...》	《《清宫秘史》中的舒运...》	《周璇.彩》
《《清宫秘史》中饰珍妃...》	《周璇.彩》	《周璇在《影城记》中客...》	《《狂欢之夜》中的金山...》	《周璇》	《《忆江南》中的周璇和...》
《影星周璇小姐近照》	《周璇》				

[前往 上海文化总库-历史图片库 查看更多...](#)

相关资源

武康路建筑 电影 曲目 年谱

《喜临门》	《莫负青春》	《新地狱》	《三笑》	《夜深沉》	《马路天使》
《红楼梦》	《清宫秘史》	《长相思》	《孟丽君》	《夜店》	《忆江南》
《苏三艳史》	《渔家女》				

[前往 华语老电影知识库 查看更多...](#)

人名规范库——跨网域的数据链接中心

相关视频 4 个 音频 2 个



- ▶ 魏鹤龄在《马路天使》中饰老王
- ▶ 赵丹在《马路天使》中饰小赵
- ▶ 赵慧深在《马路天使》中饰小芸
- ▶ 周璇在《马路天使》中饰小红

天涯歌女 四季歌

老电影知识库

天涯歌女;四季歌

田汉 (作词)、贺绿汀 (选曲)、百代乐队 (伴奏)、周璇 (唱)、周璇 (唱)
中国音乐作品

唱片曲目

天涯歌女	0:02:29	▶ 🔗
四季歌	0:02:04	▶ 🔗

全部播放(2)

唱片知识库

题名:《马路天使》中的赵丹周璇魏鹤龄赵慧深邂逅

所属专题: 话剧图片

相关人物: 周璇, 赵丹, 魏鹤龄, 赵慧深

说明:《马路天使》中的赵丹周璇魏鹤龄赵慧深邂逅

编号: 2215_222



关系图谱

历史图片库

周璇在影片《美人恩》中担任一个群众角色,是为从影之始

相关人物: 周璇, 黎锦晖

分类: 电影

大事记: 否

事件级别: 小

时间: 1935年(1935-12-31 ~ 1935-12-31)

戏剧: 保卫芦沟桥

电影: 风云儿女, 喜临门, 新地狱, 花烛之夜, 马路天使, 夜店, 忆江南, 红楼梦, 狂欢之夜, 西厢记, 三笑, 董小宛, 美人恩, 各有千秋, 和平鸽, 清宫秘史, 长相思, 渔光曲

音乐: 天涯歌女, 四季歌



上海历史文化年谱

周璇旧居

武康路391弄1-5号



简介 人物 事件 资料

1916年建造,为砖木结构的假层四西班牙式小楼。1943年初夏,中国最早的歌影两栖明星、流行乐坛的先驱者——“金嗓子”周璇和养母一起搬进武康路391弄1号,居住在三楼的一套房子里。此前,由于时局关系,周璇已歇影一年多。与此同时,周璇加入张善琨主持的中华电影联合股份有限公司,复出拍片。主演了《渔光曲》、《鸾凤和鸣》、《红楼梦》、《凤凰于飞》四部影片,并为百代唱片公司录制了这些影片的全部插曲。1946年春,周璇应香港大中华影业公司之邀赴香港拍片,离开了居住三年多的武康路寓所。

语音简介

武康路

家谱数据



中国家谱知识服务平台
Chinese Genealogy Knowledge Service Platform

首页

家谱中心

先祖名人

登录

注册



君从何处来

南北朝 420-589年 共175起迁徙事件

南北朝 420-589年 共175起迁徙事件

当前时间点各项统计数据



175
迁徙事件



58
收录姓氏



87
始迁祖



23
涉及地名

迁出、迁入统计

[爱新觉罗什升额](#)

爱新觉罗代善

爱新觉罗伯赫

爱新觉罗僧额

爱新觉罗允_二

爱新觉罗允_初

爱新觉罗允_禔

爱新觉罗充善

爱新觉罗刘闾

爱新觉罗努爾哈赤

爱新觉罗包朗阿

爱新觉罗博济

谢谢

上海图书馆期待您的参与！

上海图书馆馆员
王梦樱

